



CERAMIC PRO GLASS

INHALT: 50ml / 1000ml

PRIVAT ERHÄTLICH: **Nein**

- Außerordentliche Langlebigkeit
- Stark wasserabweisende Wirkung
- Füllt kleine Kratzer auf
- Selbstreinigender Effekt
- Schutz vor Vereisung



Produktbeschreibung

CeramicPro GLASS ist eine Beschichtung, die speziell für Glas und Spiegelflächen entwickelt wurde. Es hat eine exzellente Lebensdauer, in Verbindung mit einem extrem wasserabweisenden Effekt, der Wassertropfen einfach durch den Fahrtwind abfließen lässt. CeramicPro GLASS hält bis zu 12 Monate auf der Windschutzscheibe (Alltagsfahrzeug) und bis zu mehreren Jahren auf weniger beanspruchten Oberflächen.

- Transparente und farblose Flüssigkeit, die sich nicht auf die Farbe der Grundlage auswirkt
 - Nano-Partikel, die als Schutz in die Kapillare der Oberfläche gefüllt werden
 - Hochglanz, um die Farbsättigung der Oberfläche zu verbessern
 - Enthält keine Harz- und Peeling-Partikel
 - UV-, temperatur-, und korrosionsbeständig
 - Wasserkontaktwinkel von über 100° bietet einen ausgezeichneten Wasserabstoßungseffekt
1. Um beste Ergebnisse zu erreichen, sollten Sie alle Oberflächen vor der Anwendung reinigen und trocknen. Eine gründliche Reinigung und Trocknung aller Oberflächen ist ein MUSS!!
 2. Flüssigkeit mit Applikator gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und abwischen. Arbeiten Sie jeweils nur an einem kleinen Bereich.
 3. Entfernen Sie die restliche Flüssigkeit innerhalb 1 Minute. Warten Sie nicht länger als 1 Minute um die Beschichtung aushärten zu lassen.
 4. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie Ihr Auto in den nächsten 8 Stunden von Wasser und Staub fern halten

Sicherheitshinweise

1. Augenkontakt vermeiden.
2. Von Kindern und Feuer fernhalten.
3. An einem kühlen und trockenen Ort lagern (<25 °C).
4. Gut verschlossen aufbewahren, wenn Sie nicht alles aufbrauchen.
5. NICHT mit anderen Produkten mischen.

Euer Team con **CAMPER-CLEAN**

*Wir beraten
Euch gerne!*

Büro 05235 / 450 90 82
Mobil 0162 / 797 66 41

Gebrauchsanweisung

1. Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch. Reinigen und Trocknen Sie alle Oberflächen gründlich.
2. Flüssigkeit mit Applikator gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und nach Einwirkzeit entfernen.
3. Entfernen Sie die restliche Flüssigkeit innerhalb von 3-5 Minuten, falls die Betriebstemperatur bei 20-25 °C liegt. Ist die Betriebstemperatur höher als 25 °C, dann sollten Sie die Wegwisch-Zeit reduzieren. Warten Sie nicht länger als 10 Minuten um Ceramic PRO aushärten zu lassen.
4. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie Ihr Auto in den nächsten 72 Stunden nicht waschen und von Staub fern halten!
5. Nach dem Aushärten kann Ceramic PRO nur noch durch polieren entfernt werden.

Wiederbeschichtungsprozess

Durch wiederholtes Auftragen im 40-minütigen Zyklus erhöht sich die Dicke der Beschichtung wodurch ein robuster Schutz erreicht wird. Kratzfestigkeit und Hochglanz werden jedes Mal verstärkt, wenn eine neue Schicht auf die Oberfläche aufgetragen wird.

Härtungsbedingungen

Ceramic PRO wurde so entwickelt, dass es bei Raumtemperatur aushärten kann. Nach 2 Stunden wird es kleb-frei und nach 72 Stunden wird die volle Funktion erreicht. Während der ersten 8 Stunden der Aushärtung dürfen keine Wassertropfen auf die Oberfläche gelangen, da dies sonst Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Beschichtung haben wird. Wenn Sie feststellen, dass sich Wassertropfen auf der Oberfläche befinden, entfernen Sie diese sofort. Nach dem Aushärten kann Ceramic PRO nicht durch Chemikalien entfernt werden, sondern lediglich durch eine Politur.

Pflege

Ihr Auto wurde mit einer chemischen Substanz versiegelt, die entwickelt wurde, um es zu schützen. Ceramic PRO ist ein sehr guter Schutz gegen viele Einflüsse. Die Pflege ist das wichtigste nach einer Behandlung mit Ceramic PRO und wirkt sich auf dessen Langlebigkeit aus. Im Normalfall ist eine Autowäsche mit Mikrofasertuch, Wasser und Autoshampoo ausreichend. Eine Pflege mit Ceramic Pro SPORT, was exklusiv als Pflege entwickelt wurde, hält Ihr Auto ewig im Neuzustand.

Wichtig

Die Reinigung ist absolut entscheidend um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Je sauberer die Oberfläche vor der Anwendung von Ceramic PRO ist, desto länger wird die Schutzschicht bestehen. Sollte Ihr Auto gewacht sein, vergewissern Sie sich, dass das Wachs vor der Anwendung mit Ceramic PRO vollständig entfernt ist. Der Schutz von Ceramic PRO wird nur über einen längeren Zeitraum bestehen, wenn es auf dem sauberen und fettfreien Lack aufgetragen wird! Vor allem wenn Sie alleine arbeiten, sollten sie jeweils nur einen Teil des